

Проточные электрические
водонагреватели



Серии:

Surf

Surf Plus

Topflow

Topflow Pro



Серия **THERMEX Surf**



- Проточный водонагреватель **открытого** типа (для одной точки водоразбора)
- Серия из **3 видов** мощности: 3,5 кВт /5 кВт/ 6 кВт
- 230V~, 50 Hz
- Нагревательный элемент с повышенным КПД из **нержавеющей стали**
- **Защита от накипи**
- **Универсальный** монтаж (над/под раковиной)
- защита от воздушных пробок, от перегрева, от включения без воды
- **Хромированные** душевые аксессуары в комплекте
- **Компактность** (180*130*68 мм)

БРЦ:

THERMEX Surf 3500 3790 руб.

THERMEX Surf 5000 4190 руб.

THERMEX Surf 6000 4390 руб.



Технические характеристики **THERMEX Surf**

Модель	THERMEX Surf 3500	THERMEX Surf 5000	THERMEX Surf 6000
Напряжение	230 В ~		
Частота	50/60 Гц		
Мощность	3500 Вт	5000 Вт	6000 Вт
Производительность ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	2.0 л/мин.	2.9 л/мин.	3.4 л/мин.
Производительность ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	1.4 л/мин.	2.0 л/мин.	2.5 л/мин.
Размеры аппарата	180X130X68 мм		
Вес	1.5 кг		
Размеры коробки	250X215X105 мм		
Рабочее давление	0.05 МПа		
Номинальное давление	0 МПа		
Степень защиты	IPX4		



Серия **THERMEX Surf Plus**



- Проточный водонагреватель **закрытого** типа (для нескольких точек водоразбора)
- Серия из **2 видов** мощности: 4,5 кВт/ 6 кВт
- 230V~, 50 Hz
- Нагревательный элемент с повышенным КПД из **нержавеющей стали**
- **Защита от накипи**
- **Универсальный** монтаж (над/под раковиной)
- защита от воздушных пробок, от перегрева, от включения без воды
- **Компактность** (180*130*68 мм)

БРЦ:

THERMEX Surf Plus 4500	4490 руб.
THERMEX Surf Plus 6000	4990 руб.



Технические характеристики **THERMEX Surf Plus**

Модель	THERMEX Surf Plus 4500	THERMEX Surf Plus 6000
Напряжение	230 В ~	
Частота	50/60 Гц	
Мощность	4500 Вт	6000 Вт
Производительность ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	2.6 л/мин.	3.4 л/мин.
Производительность ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	1.8 л/мин.	2.5 л/мин.
Размеры аппарата	180X130X68 мм	
Вес	1 кг	
Размеры коробки	240X145X85 мм	
Рабочее давление	0.05 Мпа	
Номинальное давление	0.6 Мпа	
Степень защиты	IPX4	



Серия **THERMEX Topflow**



БРЦ:

THERMEX Topflow 6000	8990 руб.
THERMEX Topflow 8000	9490 руб.
THERMEX Topflow 10000	9990 руб.
THERMEX Topflow 15000	11490 руб.

- Проточный водонагреватель **закрытого** типа (для нескольких точек водоразбора)
- Серия из **4 видов** мощности:
 - 6 кВт /8 кВт/ 10 кВт (230V~)
 - 15 кВт (380V~)
- Нагревательный элемент с повышенным КПД из **нержавеющей стали**
- **Защита от накипи**
- **ЖК-дисплей** с подсветкой для легкого и точного выбора температуры
- **Электронное** управление
- **Универсальный** шаблон для быстрой установки
- **Постоянная** температура воды на выходе (при колебаниях температуры воды на входе и давления)
- Запоминание последней выбранной температуры
- **Защита** от воздушных пробок, от включения без воды, от перегрева



Технические характеристики **THERMEX Topflow**

Модель	THERMEX Topflow 6000	THERMEX Topflow 8000	THERMEX Topflow 10000	THERMEX Topflow 15000
Напряжение	230 В ~	230 В ~	230 В ~	380 В ~
Частота	50/60 Гц			
Мощность	6000 Вт	8000 Вт	10000 Вт	15000 Вт
Производительность ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	3.4 л/мин.	4.6 л/мин.	5.7 л/мин.	8.5 л/мин.
Производительность ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	2.5 л/мин.	3.3 л/мин.	4.1 л/мин.	6.2 л/мин.
Размеры аппарата	365X210X130 мм			
Вес	3 кг			
Размеры коробки	400X225X140 мм			
Рабочее давление	0.1 Мпа			
Номинальное давление	1 Мпа			
Степень защиты	IPX4			



Серия **THERMEX Topflow Pro**



БРЦ:
THERMEX Topflow Pro 21000 13490 руб.

- Проточный **закрытого** типа (для нескольких точек водоразбора) водонагреватель
- **Трехфазное** подключение, мощность 21 кВт.
- ТЭН и колба из **нержавеющей стали**
- **Защита от накипи**
- **ЖК-дисплей** с подсветкой для легкого и точного выбора температуры
- **Электронное управление**
- **Универсальный** шаблон для быстрой установки
- **Постоянная** температура воды на выходе (при колебаниях температуры воды на входе и давления)
- Запоминание последней выбранной температуры
- **Защита** от воздушных пробок, от включения без воды, от перегрева



Технические характеристики **THERMEX Topflow Pro**

Модель	THERMEX Topflow Pro 21000
Напряжение	380 В ~
Частота	50/60 Гц
Мощность	21000 Вт
Производительность ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	11.8 л/мин.
Производительность ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	8.5 л/мин.
Размеры аппарата	472X255X115 мм
Вес	4.5 кг
Размеры коробки	500X300X165 мм
Рабочее давление	0.1 Мпа
Номинальное давление	1 Мпа
Степень защиты	IPX4





H₂O H₂O H₂O H₂O H₂O H₂O