



БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ  
ПРОСТО  
ПРОТОЧНИК!

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## THERMEX HOTTY

### Преимущества:

- **2 в 1:** проточный водонагреватель и смеситель
- Встраивается в систему водоснабжения
- Компактен: устанавливается вместо обычного смесителя
- **УЗО**, защита от перегрева и включения без воды
- Простое механическое управление температурой и протоком
- Отображение температуры воды на дисплее
- Керамический картридж Sedal на 1 000 000 циклов
- **2 года** гарантии



### Технические характеристики серии водонагревателей Thermex Hotty

Модель	Hotty 3 000
Артикул	211 027
Мощность режимов нагрева, Вт	3 000
Минимальное сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	1,5
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин	1,7
Производительность при $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ , л/мин	1,2
Вес нетто, кг	1,3
Размеры: высота x глубина x ширина, мм	360 x 205 x 95
Рабочее давление, Мпа	0,04 — 0,7
Класс IP	2
Присоединительный размер	G 1/2
УЗО	Да
Гарантия	2 года