



ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

THERMEX TOPFLOW

Преимущества:

- Встраивается в систему водоснабжения
- Электронное управление и ЖК-дисплей
- Обслуживает несколько точек водоразбора сразу
- Автоматически поддерживает заданную температуру воды на выходе даже при колебаниях напора
- **12 режимов нагрева** с температурой от 40 до 60 °С
- Модели с однофазным и трехфазным подключением
- Универсальный шаблон для монтажа в комплекте
- **2 года** гарантии
- Высокоэффективный спиральный нагревательный элемент



**МОЩНОСТЬ
НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ!**



Технические характеристики серии водонагревателей Thermex TopFlow

Модель	TopfFow 6 000	TopfFow 8 000	TopfFow 10 000	TopfFow 15 000
Артикул	211 018	211 019	211 020	211 021
Тип размещения	Патрубками вниз			
Мощность режимов нагрева, Вт	6 000	8 000	10 000	15 000 л
Минимальное сечение кабеля, мм ²	4	4	6	2,5
Материал внутреннего бака				
Производительность при Δt=25°C, л/мин	3,4	4,6	5,7	8,5
Производительность при Δt=35°C, л/мин	2,5	3,3	4,1	6,2
Вес нетто, кг	2,7			
Размеры: высота x ширина x глубина, мм	350 x 120 x 200			
Рабочее давление, МПа	0,1 — 1,0			
Класс IP	25			
Присоединительный размер	G 1/2			
УЗО	Нет			
Гарантия	2 года			